



THE CROWN
FOR YOUR
KITCHEN


REGINOX

ROESTVRIJSTALEN WERKBLADEN



Zeer solide

Het is erg hygiënisch, eenvoudig schoon te maken en zeer solide. Van dit hoogwaardige materiaal maakt Reginox werkbladen, exact op maat. In elk design dat u wenst en met oog voor detail en kwaliteit.

Rvs spoelbakken worden keurig ingelast, zodat er een unieke eenheid ontstaat. Naadloos gelaste kookbruggen, vlakbouw kookplaatuitsparingen, cascades, hoek- en kolomuitsparingen behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Ook de werkbladen zelf kan Reginox, afhankelijk van de dikte, naadloos produceren. We maken bij Reginox onderscheid tussen 4 mm massieve rvs werkbladen en gezette rvs werkbladen.

STOER MATERIAAL

ROESTVRIJSTAAL IS HET MEEST STOERE EN DUURZAME MATERIAAL DAT JE VOOR EEN KEUKEN KUNT KIEZEN EN HET BIEDT ALLERLEI PRAKTISCHE VOORDELEN.



Design met oog voor
detail en kwaliteit

ONDERHOUD

DE LEVENSDUUR VAN EEN RVS SPOELBAK OF WERKBLAD IS EENVOUDIG TE VERLENGEN DOOR REGELMATIG ONDERHOUD VAN HET MATERIAAL. HIERMEE WORDT VOORKOMEN DAT ER ZICH VUIL EN KALK KAN OPBOUWEN.



Voor dagelijks onderhoud wordt geadviseerd om schoon water te gebruiken met eventueel toevoeging van zachte zeep. Ter verwijdering van koffie-, thee- en vetaanslag gebruikt u een van onze reinigingsmiddelen.

REINIGINGSMIDDEL

Inox Care

Voor het verzorgen, beschermen en onderhouden van uw spoelbak en rvs werkblad gebruikt u Inox Care. Deze pasta poetst u zorgvuldig uit in de spoelbak of op het rvs werkblad, waardoor diverse vlekken verdwijnen en het rvs weer gaat stralen.



EEN KOOKPLAAT
KAN VLAK
INGEBOUWD
WORDEN

INBOUWMOGELIJKHEDEN

REGINOX KAN WANNEER GEWENST EEN KOOKPLAATUITSPARING MAKEN. AFHANKELIJK VAN DE UITSPARING KAN DE KOOKPLAAT VLAK INGEBOUWD OF ALS OPBOUW GEMONTEERD WORDEN. VERDER BEHOORT EEN CASCADE (VERDIEPT GEDEELTE) EN EEN ENKEL OF DUBBEL STOPCONTACT IN HET RANDPROFIEL TOT DE MOGELIJKHEDEN.



Hoekverbinding

Voor het verbinden van de hoeken kunt u kiezen uit drie oplossingen:

- een lasnaad
- een koppeling met bouten
- een (vrijwel naadloze) lijmnaadverbinding in verstek



4 MM MASSIEVE RVS WERKBLADEN

ROBUUST MASSIEF ROESTVRIJSTAAL BIEDT ONEINDIG VEEL FLEXIBILITEIT BIJ HET ONTWERPEN VAN UW KEUKEN. TOT EEN LENGTE VAN 5,9 METER KUNNEN WERKBLADEN GEHEEL NAAR WENS NAADLOOS WORDEN VERVAARDIGD. NAAST MAT GEBORSTELD, RICHTINGLOOS GEBORSTELD EN EXCENTRISCH GESLEPEN, HEEFT U OOK DE KEUZE UIT WARMGEWALST: DE MEEST PURE VORM VAN RVS.

Randafwerking

De randen van de 4 mm massieve werkbladen mat geborsteld of warm gewalst worden rondom geslepen en gepolijst.

Mat geborsteld

Bij een mat geborsteld werkblad wordt het oppervlak van het rvs geschuurd of geslepen. Hierdoor ontstaat er een mooi egaal en mat oppervlak.

Warm gewalst

Aanrechtbladen van warmgewalst roestvrij staal behouden hun natuurlijke eigenschappen en zijn zelfs minder gevoelig voor krassen. Kleine oneffenheden in kleur en structuur zijn mogelijk.

Richtingloos geborsteld

Het oppervlak is bewerkt met een richtingloze slijpstructuur, wat resulteert in een mat effect. Krassen en vingerafdrukken zijn minder snel zichtbaar.

Excentrisch geslepen

Het rvs werkblad wordt m.b.v. een speciale techniek excentrisch geborsteld, waardoor het werkblad allemaal lichte krasjes door elkaar krijgt. Dit geeft een zeer mooi resultaat en maakt dat eventuele krassen die er met de jaren inkomen slechts weinig zichtbaar zijn.

DE RANDEN
WORDEN RONDOM
GESLEPEN EN
GEPOLIJST

Roestvrijstalen wangen en frames

Een werkblad kan rusten op de onderkastjes, maar dat is niet altijd nodig. Als een werkblad geen onderkastjes krijgt, kan het worden ondersteund door zogenaamde wangen, eveneens van roestvrijstaal. Deze wangen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, breedtes en dieptes en zijn op maat te maken naar wens van de klant. Desgewenst kan Reginox ook frames op maat leveren.

Roestvrijstalen achter- en zijwanden

Reginox kan roestvrijstalen panelen en achter- of zijwanden leveren in diverse afwerkingen.

Inbouwmogelijkheden spoelbakken

Bijna alle Reginox spoelbakken kunnen naadloos worden ingelast.

Opties werkblad

Recht blad, hoekblad, U-blad, opstaande, achterkant, blokprofiel, rondom afgewerkt, kookplaatuitsparing, kraangat, hoek, kolomuitsparing, eilandbladen, etc.



4 MM MASSIEF
WARM GEWALST



4 MM MASSIEF
MAT GEBORSTELD



4 MM MASSIEF
RICHTINGLOOS
GEBORSTELD



4 MM MASSIEF
EXCENTRISCH
GESLEPEN



Randprofilering

Om werkbladen meer uitstraling te geven, kan Reginox ze uitvoeren in diverse rand profileringen. De randdikte van een werkblad kan variëren van 13 mm tot 40 mm. De gezette rvs werkbladen worden standaard zonder waterkering en inclusief MDF onderlijming geleverd.

Mat geborsteld

Bij een mat geborsteld werkblad wordt het oppervlak van het rvs geschuurd of geslepen. Hierdoor ontstaat er een mooi egaal en mat oppervlak.

Richtingloos geborsteld

Het oppervlak is bewerkt met een richtingloze slijpstructuur, wat resulteert in een mat effect. Krassen en vingerafdrukken zijn minder snel zichtbaar.

Excentrisch geslepen


Het rvs werkblad wordt m.b.v. een speciale techniek excentrisch geborsteld, waardoor het werkblad allemaal lichte krasjes door elkaar krijgt. Dit geeft een zeer mooi resultaat en maakt dat eventuele krassen die er met de jaren inkomen slechts weinig zichtbaar zijn.

Inlassen spoelbakken

Bijna alle rvs spoelbakken van Reginox kunnen naadloos worden ingelast.



EXCENTRISCH
GESLEPEN



MAT
GEBORSTELD



RICHTINGLOOS
GEBORSTELD

GEZETTE RVS WERKBLADEN

STANDAARD WORDEN GEZETTE WERKBLADEN GELEVERD IN 1,25 MM MAT
GEBORSTELD STAAL. TEGEN EEN MEERPRIJS KUNNEN GEZETTE WERKBLADEN OOK
IN DE FINISH RICHTINGLOOS GEBORSTELD GELEVERD WORDEN.



STANDAARD RVS WERKBLADEN

EENVOUDIG
TE REINIGEN

De standaard rvs werkbladen van Reginox zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diepte maten. De dikte van het werkblad is 27 mm en de dikte van het rvs varieert van 0,6 tot 0,8 mm. De standaard rvs werkbladen zijn leverbaar met een enkele of dubbele spoelbak.

De standaard rvs werkbladen van Reginox kunnen eventueel gewenst geleverd worden met een ribbenpakket, een waterkering, kookplaat en/of kraangat uitsparing. Tegelopstand aan de achterkant van het werkblad behoort ook tot de mogelijkheden.

De standaard rvs werkbladen worden allemaal voorzien van een robuuste onderlijming gemaakt van FSC® gecertificeerd hout.



DIAMANT

Finish

Onze standaard rvs werkbladen worden uitgevoerd in een diamant finish. Door het reliëf van de diamant finish zijn krassen veel minder zichtbaar.



ROESTVRIJSTAAL

Het meest stoere en
duurzame materiaal



Reginox bv

A Noordermorssingel 2

7461 JN Rijssen

The Netherlands

T + 31 (0)548 53 56 35

E info@reginox.nl

www.reginox.nl

www.reginox.com



MEMBER OF TER STEEGE GROEP